

MONTACARGA

ELÉCTRICO

CPD25J

2.5 TON



CAPACIDAD - RENDIMIENTO - TECNOLOGÍA



JAC
MOTORS

FICHA TÉCNICA CPD25J

MONTACARGA ELÉCTRICO

2.5TON

MOTOR

Capacidad de Batería	770 (Ah)
Tamaño de Baterías	1028 x 525 x 780
Voltaje/Capacidad	48/630 V/Ah
Modelo de Cargador	48V80A
Presión de trabajo Mpa	18,5
Fuerza de tracción KN	17
Sistema de control	AC

ESPECIFICACIONES

Capacidad De Carga	2500 Kg
Centro De Carga	500 mm
Mástil Levantando peso	3000 mm 4600mm
Libre levante	155 mm
Ángulos de inclinación	6 y 12 grados
Velocidad	Máxima velocidad de manejo con carga 12 km/h
No. de mástiles (castillos)	3
No. de Palancas de control	3 Levante; Inclinación delantera y posterior; Control lateral
Velocidad de levante	Con peso 215 mm/s / Sin peso 280 mm/s
Velocidad de caída	Con peso 280 mm/s
Dirección:	Asistida
Frenos:	Hidráulicos
Neumáticos	Con cámara de aire
Tamaño de Neumáticos:	Delanteras 700 R12 12 LONAS / Traseras 18x7-8-14pr
Asiento	con sistema de seguridad
Radio mínimo de giro	2200mm
Altura mínima del piso	110mm

MEDIDAS

Medida en lo alto sin cuchilla	2585mm
Con cuchilla	4228mm
Medidas generales de ancho exterior	1250mm
Altura del mástil de caída	2065mm
Altura de la rueda delantera	2070mm
Altura Máxima del ascensor	4228mm
Medidas sin cuchilla	
Dimensión exterior	2435mm
Ancho	1250mm
Altura de mástil con respaldo	4260mm
Tamaño de la horquilla o cuchilla	L,W,T 1700 x 122 x 40 mm

